

Bauanschlussband zur RAL Montage Dampfdurchlässig für den Innenbereich

GoldPlus ist ein Dampfundurchlässiges Dichtungsband zur Abdichtung von Baufugen zwischen Fenstern und Türen und dem Gebäude im Innenbereich.

Aufgrund seiner Eigenschaften geeignet zur Montage in Bereichen, in denen die Anwendung eines Produktes mit geringer Dampfdurchlässigkeit verlangt ist.

Dichtungsband GoldPlus ist beidseitig Vlieskaschiert und garantiert eine optimale Haftung für den Klebstoff, Putz und andere Substrate die verbunden werden.

Die Anwendung des Dichtungsbandes beugt Wärmebrücken die bei der Fenstermontage entstehen können vor.

Anwendungsbereich

Dampfdichte Abdichtung von Bauelementen im Innenbereich.

Technische Daten

Eigenschaft mindestens	Prüfmethode	Einheit	Mittel-Wert	Toleranz	
				MIN	MAX
Länge	EN 1848-2	m	50	-	-
Breite	EN 1848-2	m	1,5	-	-
Gewicht	EN 1848-2	g/m ²	135	-5,00%	+ 5,00%
Brandklasse	EN 13501-1 EN 11925-0	Klasse	E	-	-
Wasserdruckbeständigkeit- Schlagregendichtheit	EN 1928 Methode A	Klasse	W1	-	-
Wasserbeständigkeit des Klebers	EN 1928 Methode A	P/N*	P	-	-
Wasserdampfdiffusionsäqui- valente Luftschichtdicke (Sd)	EN ISO 12572	m	55	-	-
Höchstzugkraft längs (MD)	EN 12311-1	N/50mm	330	-50	+ 50
Höchstzugkraft quer (CD)	EN 12311-1	N/50mm	200	-50	+ 50
Bruchdehnung längs (MD)	EN 12311-1	%	65-140	-	-
Bruchdehnung quer (CD)	EN 12311-1	%	65-140	-	-
Höchstzugkraft längs (MD)	EN 12310-1	N	190	-50	+ 50
Höchstzugkraft quer (CD)	EN 12310-1	N	260	-60	+ 60
Maßhaltigkeit (MD & CD)	EN 1107-2	%	<2	-	-

Lagerung

- 18 Monate , kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen + 5 °C do + 25 °C.

Bauanschlussband zur RAL Montage Dampfdurchlässig für den Innenbereich

Lieferform:

Bauanschlussband Innenbereich Dampfdicht Bandbreite 150 mm / Länge 25m

Bauanschlussband Innenbereich Dampfdicht Bandbreite 100 mm / Länge 25m

Bauanschlussband Innenbereich Dampfdicht Bandbreite 70 mm / Länge 25m

Farbe: Rot

Anwendungshinweise

Gelbes Schutzpapier entfernen und das Bauanschlussband an den Fensterrahmen an der dem Innenbereich zugewandten Seite ankleben.

Das Bauanschlussband wird vor dem Einsetzen des Rahmens für alle vier Seiten mit 5-10 cm Überlänge zugeschnitten und mit dem Selbstklebestreifen auf die Stirnseite des Rahmens geklebt. Jetzt kann der Rahmen in die Laibung eingesetzt werden, wobei die an den Ecken überstehenden Bänder in eine Richtung umgeschlagen werden. Danach kann der Rahmen ausgerichtet und der Zwischenraum mit Montageschaum verfüllt werden. Eine Überdosierung des Schaumes ist zu vermeiden, da ansonsten die Bänder durch das Aufschäumen weggedrückt werden. Das Schutzpapier des Butylklebestreifens entfernen und das Band sorgfältig an den Baukörper andrücken. Das Bauanschlussband kann verputzt oder übermalt werden.

Mängelhaftung: Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.