

## Bauanschlussband zur RAL Montage Dampfdurchlässig für den Außenbereich

GoldPlus ist ein Dampfdurchlässiges Dichtungsband zur Abdichtung von Baufugen zwischen Fensterrahmen und Wand auf der Gebäudeaußenseite.

Durch seine Eigenschaften beugt das Dichtungsband dem Eindringen von Schlagregen vor, schützt den Montageschaum vor UV Strahlung und vor Zugluft.

Dichtungsband GoldPlus ist beidseitig Vlieskaschiert und garantiert eine optimale Haftung für den Klebstoff, Putz und andere Substrate die verbunden werden.

Die Anwendung des Dichtungsbandes beugt Wärmebrücken die bei der Fenstermontage entstehen können vor.

### Anwendungsbereich

Dampfdurchlässige Abdichtung von Bauelementen im Außenbereich.

### Technische Daten

Eigenschaft mindestens	Prüfmethode	Einheit	Mittel-Wert	Toleranz	
				MIN	MAX
Länge	EN 1848-2	m	50	-	-
Breite	EN 1848-2	m	1,5	-	-
Gewicht	EN 1848-2	g/m <sup>2</sup>	115	-5,00%	+ 5,00%
Brandklasse	EN 13501-1 EN 11925-0	Klasse	E	-	-
Wasserdruckbeständigkeit- Schlagregendichtheit	EN 1928 Methode A	Klasse	W3	-	-
Wasserbeständigkeit des Klebers	EN 1928 Methode A	P/N*	P	-	-
Wasserdampfdiffusionsäqui- valente Luftschichtdicke (Sd)	EN ISO 12572	m	0,02	-0,01	+ 0,03
Höchstzugkraft längs (MD)	EN 12311-1	N/50mm	230	-50	+ 50
Höchstzugkraft quer (CD)	EN 12311-1	N/50mm	190	-50	+ 50
Bruchdehnung längs (MD)	EN 12311-1	%	65-145	-30	+ 30
Bruchdehnung quer (CD)	EN 12311-1	%	65-145	-40	+ 40
Höchstzugkraft längs (MD)	EN 12310-1	N	150	-60	+ 60
Höchstzugkraft quer (CD)	EN 12310-1	N	180	-70	+ 70
Maßhaltigkeit (MD & CD)	EN 1107-2	%	<2	-	-

### Lagerung

- 18 Monate , kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen + 5 °C do + 25 °C.

## Bauanschlussband zur RAL Montage Dampfdurchlässig für den Außenbereich

### Lieferform:

Bauanschlussband Außenbereich Dampfdicht Bandbreite 150 mm / Länge 25m  
Bauanschlussband Außenbereich Dampfdicht Bandbreite 100 mm / Länge 25m  
Bauanschlussband Außenbereich Dampfdicht Bandbreite 70 mm / Länge 25m  
Farbe: Weiß

### Anwendungshinweise

Gelbes Schutzpapier entfernen und das Bauanschlussband an den Fensterrahmen an der dem Außenbereich zugewandten Seite ankleben.

Das Bauanschlussband wird vor dem Einsetzen des Rahmens für alle vier Seiten mit 5-10 cm Überlänge zugeschnitten und mit dem Selbstklebestreifen auf die Stirnseite des Rahmens geklebt. Jetzt kann der Rahmen in die Laibung eingesetzt werden, wobei die an den Ecken überstehenden Bänder in eine Richtung umgeschlagen werden. Danach kann der Rahmen ausgerichtet und der Zwischenraum mit Montageschaum verfüllt werden. Eine Überdosierung des Schaumes ist zu vermeiden, da ansonsten die Bänder durch das Aufschäumen weggedrückt werden. Das Schutzpapier des Butylklebestreifens entfernen und das Band sorgfältig an den Baukörper andrücken. Das Bauanschlussband kann verputzt oder übermalt werden.

**Mängelhaftung:** Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.