



Panele ściennie SPC

Karta techniczna

Typ profilu	Panele ściennie SPC
Materiał	SPC
Szerokość	30 cm x 60 cm / 120 cm x 60 cm
Grubość	4 mm
Powierzchnia krycia/paczka	30 cm x 60 cm: 2,34 m ² / 120 cm x 60 cm: 2,88 m ²
Pakowanie	30 cm x 60 cm: 13 szt. (2,34 m ²) / op. 120 cm x 60 cm: 4 szt. (2,88 m ²) / op.
Przechowywanie	Produkt należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, poza zasięgiem urządzeń grzewczych i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W warunkach zabezpieczających panele przed zanieczyszczeniem, odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Narzędzia	Do cięcia używać nożyka tapicerskiego lub piłę.
Łączenie	Pióro-wpust.
Temperatura montażu	Przed montażem należy pozostawić panele w pomieszczeniu, w którym będą montowane w celu wyrównania ich temperatury z temperaturą otoczenia.
Ważne informacje montażowe	• produkt może być montowany w wilgotnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka) pod warunkiem uszczelnienia silikonem • nie montować w miejscach narażonych na działanie otwartego ognia (kuchenka gazowa) • montaż na klej – gładkie, niesypiące się podłoże, klej na bazie polimeru hybrydowego
Konserwacja	Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki lub łagodnego detergentu. Nie zostawiać zabrudzeń płynnych do zaschnięcia. Intensywne szorowanie i użycie mocnych środków czyszczących może zniszczyć powierzchnię panelu lub odbarwić panel. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i kwasów ani płynów na bazie tych składników. Nie czyścić ostrymi i szorstkimi ścierkami, gąbkami i szczotkami. Nie pozostawiać środków czyszczących na powierzchni, dokładnie spłukać wodą po czyszczeniu, pozostawienie środków czyszczących na powierzchni może powodować odbarwienia
Cechy środowiskowe	Produkt w 100% nadający się do recyklingu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
Odporność na uderzenie	Nie mniej niż 10J (23,03)	PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	
Reakcja na ogień	B-s2;d0	
Wytrzymałość na zamocowanie	Patrz: instrukcja montażu	



SZYBKA
METAMORFOZA
WNĘTRZA



WODOODPORNOŚĆ



MONTAŻ
NA KLEJ



SAMODZIELNIE



PROSTY I SZYBKI
MONTAŻ

