

Karta Techniczna

PENOSIL Aktywator piany PU

Przyspiesza schnięcie oraz wpływa na ujednolicenie struktury piany, przede wszystkim w temperaturach ujemnych oraz w warunkach podwyższonej wilgotności. Może być używany również w celu zwiększenia elastyczności i miękkości struktury piany w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.. Przyspiesza czas schnięcia piany do 50% oraz czas utwardzania do 40%.

Warunki aplikacji

Stosować w temperaturach od -18 °C do +35 °C.

Instrukcja aplikacji

Przed zastosowaniem pianki montażowej i aktywatora oczyścić powierzchnię z kurzu, luźnych cząstek i oleju. Przed użyciem aktywatora wstrząśnij kilkakrotnie puszką. Rozpyl aktywator na pianę montażową. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ponieważ produkt zawiera łatwopalny gaz.

Czyszczenie

Użyj wody

Kolor

Transparent.

Package

650 ml puszka z aerozolem (zawartość 450ml).

Przechowywanie

UWAGA! Pojemnik przechowywać w temperaturze poniżej +50°C, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Magazynować w pozycji pionowej w temperaturze +5°C do +30°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Czas przechowywania 18 miesięcy od daty produkcji.

Zasady bezpieczeństwa

Ekstremalnie łatwopalny, działa drażniąco na skórę i oczy. Wdychanie gazu może powodować alergie. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Szczegółowe informacje na temat zasad bezpieczeństwa w karcie SDS