

PENOSIL

Wypełniony
jakością!

PL

Produkty ogniochronne

PENOSIL Premium FireRated Foam B1

Premium FireRated Foam B1 to profesjonalna piana ogniochronna występująca w dwóch wersjach: pistoletowej i wężykowej. Piana cechuje się dobrą przyczepnością do różnych powierzchni budowlanych, niską ekspansją i szybkim czasem wysychania. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: B1

ZASTOSOWANIE

Wypełnianie szczelin podczas montażu drzwi i okien. Izolacja w miejscach gdzie stawiane są wysokie wymagania w zakresie odporności ogniowej. Izolacja termiczna i akustyczna.

OPAKOWANIE

puszka 750 ml
12 szt. w kartonie

KOD PRODUKTU: A3381



PENOSIL Premium Expanding Tape 120

PENOSIL Premium Expanding Tape 120 to taśma z pianki rozprężnej na bazie materiałów otwartych na dyfuzję. Zapewnia wodoszczelność i doskonałą stabilność UV, minimalizując również ryzyko suchego butwienia i zainfekowania grzybami na powierzchniach stykających się ze środkiem uszczelniającym.

ZASTOSOWANIE



- Uszczelnianie spoin pomiędzy konstrukcjami wsporczymi a ramami okiennymi i ościeżnicami
- Uszczelnianie spoin pomiędzy elementami betonowymi
- Uszczelnianie parapetów okiennych i progów drzwiowych
- Uszczelnianie podwójnie szklonych skrzydeł okiennych
- Uszczelnianie okien dachowych
- Uszczelnianie strukturalnych elementów dachowych
- Uszczelnianie izolacji dźwiękochłonnych i antywibracyjnych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Izolacja akustyczna i antywibracyjna w ruchomych urządzeniach



OLIVÉ QUÍMICA

PL

Produkty ogniochronne






Biały
RAL 9003



Biały
RAL 9003



Biały
RAL 9003



www.penosil.com.pl

www.olivequimica.com

OLIVE PIROFOC

Niskomodułowy, jednoskładnikowy, elastyczny silikon o neutralnym odczynie utwardzania. Specjalnie zaprojektowany do połączeń, gdzie wymagana jest szczególna ochrona ogniowa. OLIVE PIROFOC jest doskonale przyczepny do większości materii budowlanych o porowatej i nieporowatej strukturze. Doskonale nadaje się również do uszczelniania przepustów, przewodów rurowych i kablowych w instalacjach przeciwpożarowych.

SPECYFIKACJA

- 4 godzinna ochrona ogniowa sklasyfikowana zgodnie z normą EN:15201-2
- Testowany zgodnie z normą EN:1366-4: "Test odporności ogniowej instalacji użytkowych. Uszczelnienia liniowe."
- Klasyfikacja wytrzymałości ogniowej: B-s3, d0 według EN:15201-1.
- Testowany zgodnie z EN: 13823: "Reakcja do badań ogniowych dla produktów budowlanych" i EN-ISO: 11925-2 "Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia."
- Zgodny z: ISO 11600 F + G - 25LM, DIN 18545 E, SNJF Cat 1 - 25E.

WŁAŚCIWOŚCI

- 4 godzinna ochrona ogniowa
- Nie zawiera halogenu, rozpuszczalnika i azbestu.
- Bardzo szybki czas utwardzania o neutralnym odczynie. Bezwonny.
- Wysoce elastyczny
- Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych.
- Odporny na starzenie się, czynniki atmosferyczne oraz promienie -UV.



OLIVE INTUCRYL

Jednoskładnikowy uszczelniający oparty na bazie wody przeznaczony do połączeń o niewielkim ruchu w konstrukcjach przeciwpożarowych. W kontakcie z ogniem produkt pęcznieje tworząc skorupę o nieorganicznej strukturze, która w szczelny sposób zabezpiecza przed przenikaniem dymu oraz działaniem ognia.

SPECYFIKACJA

- 3 godzinna ochrona ogniowa sklasyfikowana zgodnie z normą EN:13501-2
- Testowany zgodnie z normą EN:1366-4: "Test odporności ogniowej instalacji użytkowych. Uszczelnienia liniowe."
- Zgodny z ISO 11600F - 12.5 P.

WŁAŚCIWOŚCI

- 3 godzinna ochrona ogniowa.
- Nie zawiera halogenu, rozpuszczalnika i azbestu.
- Opart na bazie wody. Słaby zapach.
- Możliwość malowania po wyschnięciu.
- Zabezpiecza przed przedostawianiem się ognia i dymu.
- Przyczepność do większości materiałów budowlanych.
- Trwale elastyczny.



OLIVE ACRIFOC

Jednoskładnikowy, elastyczny, ogniochronny uszczelniający akrylowy. Jego odporność na działanie ognia została oceniona na poziomie 4 godzin. Przeznaczony do uszczelnienia wewnątrz budynków, które poddawane są umiarkowanemu ruchowi. Rekomendowany do słabo ekspansywnych spoin konstrukcyjnych (maksymalny ruch na poziomie 12,5%) oraz uszczelniania połączeń w konstrukcjach przeciwpożarowych.

SPECYFIKACJA

- Klasyfikacja odporności ogniowej: 4 godziny wg. EN: 13501-2.
- Testowany zgodnie z EN: 1366-4 „Badanie odporności ogniowej w instalacjach użytkowych. Uszczelnienia liniowe”.
- Testowany zgodnie z EN: 1366-3 „Badanie odporności ogniowej w instalacjach użytkowych. Uszczelnienia przejść”.
- Spełnia wymagania normy ISO 11600F - klasy 12,5 P.
- Produkt daje się malować większością popularnych farb. Zalecamy wykonać test przyczepności przed nałożeniem farby.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wytrzymuje ogień przez okres 4 godzin.
- Nie zawiera halogenu, rozpuszczalników oraz azbestu.
- Oparty na bazie wodnej. Bezwonny.
- Doskonała przyczepność do znakomitej większości materiałów budowlanych.
- Trwale elastyczny.



TEMPSI



Płyty elewacyjne TEMPSI

Płyty cementowo-wiórowe TEMPSI produkowane są poprzez prasowanie drewnianych cząstek i cementu wraz z wodą oraz innych dodatków nawadniających w ściśle określonej kolejności. Dzięki swojej specjalnej konstrukcji płyty są wytrzymałe oraz odporne na pleśń, insekty oraz ogień. Wszystkie płyty posiadają certyfikat A2 dowodzący o ogniodporności.

Do wyboru mamy płyty:

BASE



GRANITO



COLORE



ACUSTICO



STRUTTURA

